

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 295 / 80 R 22.5  
18 PR, 152 / 149 L, TL, WDW 80, 3PMSF  
WINDPOWER (HA)

**Art-Nr.: 10466556**

#### Technische Daten:

Reifengröße	295 / 80 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 L
PR	18
Profil	WDW 80
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	8.25
Breite [mm]	298
Außendurchmesser [mm]	1062
stat. Halbmesser [mm]	499
Abrollumfang [mm]	3239
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 120
Tragfähigkeit Zwilling LKW	3250 / 120
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	71,3
Rollwiderstand	F
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	76
Stollenhöhe [mm]	24,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

#### Hinweise und Merkmale:

- Winterantriebsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion und Schneeflockensymbol
- Extra breites, tiefes Profilbett / offene Reifenschulter
- Ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften
- Laufflächenmischung auf Wintereinsatz angepasst
- Geringe Betriebskosten durch Long-Life-Compound
- Runderneuerbare Karkasse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.