

WINDPOWER
Get Your Job Done



REIFEN 445 / 65 R 22.5
20 PR, 169 K, TL, WGC 28, 3PMSF
WINDPOWER (VA / HA / TR)

Art-Nr.: 10466698

Technische Daten:

Reifengröße	445 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	169 K
PR	20
Profil	WGC 28
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	13.00
zulässige Felge	12.25, 14.00
Breite [mm]	450
Außendurchmesser [mm]	1148
stat. Halbmesser [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3478
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 110
Luftdruck [bar]	8,30
Gewicht [Kg]	94,4
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe [mm]	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF

Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.