

**WINDPOWER**  
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 315 / 70 R 22.5  
18 PR, 152 / 148 M (154 / 150 L), TL, WDW 80,  
3PMSF  
WINDPOWER (HA)

**Art-Nr.: 10466700**

#### Technische Daten:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Reifengröße                   | 315 / 70 R 22.5           |
| TL / TT                       | TL                        |
| LI / SI                       | 152 / 148 M (154 / 150 L) |
| PR                            | 18                        |
| Profil                        | WDW 80                    |
| Fabrikat                      | Windpower                 |
| Spezifikation                 | 3PMSF                     |
| Empf. Felge                   | 9.00                      |
| zulässige Felge               | 9.75                      |
| Breite [mm]                   | 312                       |
| Außendurchmesser [mm]         | 1032                      |
| stat. Halbmesser [mm]         | 468                       |
| Abrollumfang [mm]             | 3148                      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3550 / 130                |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3750 / 120                |
| Tragfähigkeit Zwillling LKW   | 3150 / 130 (3350 / 120)   |
| Luftdruck [bar]               | 8,30                      |
| Gewicht [Kg]                  | 72,3                      |
| Rollwiderstand                | E                         |
| Nasshaftung                   | C                         |
| Rollgeräusch DB               | 74                        |
| Rollgeräusch Level            | B                         |
| Stollenhöhe [mm]              | 24,0                      |
| Zulassung                     | ECE 54, ECE 117           |
| M+S                           | M+S                       |
| 3PMSF                         | 3PMSF                     |
| LI 4                          | 150                       |

#### Hinweise und Merkmale:

- Winterantriebsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion und Schneeflockensymbol
- Extra breites, tiefes Profilbett / offene Reifenschulter
- Ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften
- Laufflächenmischung auf Wintereinsatz angepasst
- Geringe Betriebskosten durch Long-Life-Compound
- Runderneuerbare Karkasse