

WINDPOWER
Get Your Job Done



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 26.5 R 25
209 A2, TL, W 753
L5**, CUT RESISTANT (685/80R25)

Art-Nr.: 10485122

Technische Daten:

Reifengröße	26.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	209 A2
Profil	W 753
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	L5, **, C.R.
Empf. Felge	22.00/3.0
Breite [mm]	676
Außendurchmesser [mm]	1805
stat. Halbmesser [mm]	794
Abrollumfang [mm]	5230
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18500 / 10
Luftdruck [bar]	6,00
Gewicht [Kg]	606,4
Stollenhöhe [mm]	95,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	**
TRA Code	L5

Hinweise und Merkmale:

- Extra tiefer L-5 Reifen mit einer aggressiven Profilgestaltung für hervorragende Traktion auf anspruchsvollem Untergrund
- Stabile Seitenwand für erhöhte Stabilität
- Schnitt- & stichfeste Laufflächenmischung
- Gute Selbstreinigungseigenschaften
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Radladern, Gradern (Erdhobeln) & Scrapern (Planiergeräten)
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.