

**Firestone**



REIFEN 340 / 85 R 28  
127 D / 124 E, TL, PERFORMER 85  
(13.6 R 28)

**Art-Nr.: 10626256**

#### Technische Daten:

Reifengröße	340 / 85 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	127 D / 124 E
Profil	Performer 85
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	12
zulässige Felge	11
Breite [mm]	354
Außendurchmesser [mm]	1302
stat. Halbmesser [mm]	585
Abrollumfang [mm]	3906
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1750 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1600 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	64,5
Reifeninhalt 75% [Liter]	157,5
Stollenhöhe [mm]	41,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse
- Hohe Tragfähigkeit
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfederung
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.