

Firestone



REIFEN IF 600 / 70 R 28
164 D / 160 E, TL, MAXI TRACTION

Art-Nr.: 10626697

Technische Daten:

Reifengröße	IF 600 / 70 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	164 D / 160 E
Profil	Maxi Traction
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	20
zulässige Felge	21
Breite [mm]	621
Außendurchmesser [mm]	1557
stat. Halbmesser [mm]	690
Abrollumfang [mm]	4660
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4500 / 70
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	191
Reifeninhalt 75% [Liter]	442,5
Stollenhöhe [mm]	57,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	nicht notwendig
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren
- Sehr gute Traktion im Feld
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße
- Sehr geringe Bodenverdichtung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.