



Hinweise und Merkmale:

- Der C-816 Trailermaxx wurde für Anhänger und Caravans entwickelt
- Seine verstärkte Konstruktion ermöglicht eine maximale Tragfähigkeit
- Durch sein optimales Höhen- und Breitenverhältnis bietet er einen hohen Fahrkomfort und eine große Laufruhe

REIFEN 4.50 - 10 C 6 PR, 76 M, TT, C816 MIT SCHLAUCH TR 13

Art-Nr.: 10744080

Technische Daten:

Reifengröße	4.50 - 10 C
TL/TT	TT
LI/SI	76 M
PR	6
Profil	C816
Fabrikat	Cheng Shin
Spezifikation	Schlauch
Empf. Felge	3.50
Breite [mm]	130
Außendurchmesser [mm]	488
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	400 / 130
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	3,7
Zulassung	ECE 54

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.