





Hinweise und Merkmale:

- Reifen für den professionellen Einsatz auf Rasen-, Garten- und Golfflächen
- Langlebige Gummimischung in Verbindung mit tiefen Profilblöcken
- Stabilitäts- und Traktionsoptimiertes Profil

REIFEN 23 X 9.50 - 12 4 PR, 88 A4, TL, MULTI TRAC C/S (240/60-12), ECE106

Art-Nr.: 12500500

Technische Daten:

Reifengröße	23 x 9.50 - 12
TL / TT	TL
LI/SI	88 A4
PR	4
Profil	Multi Trac C/S
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	7.00
zulässige Felge	8.50
Breite [mm]	229
Außendurchmesser [mm]	589
stat. Halbmesser [mm]	264
Abrollumfang [mm]	1757
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	560 / 20
Luftdruck [bar]	1,40
Gewicht [Kg]	7,4
Stollenhöhe [mm]	9,9
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.