

CARLISLE



REIFEN 345 / 60 - 15
4 PR, 107 A4 / 98 B, TL, MULTI TRAC C/S
(31X13.50-15), ECE106

Art-Nr.: 12500704

Technische Daten:

Reifengröße	345 / 60 - 15
TL / TT	TL
LI / SI	107 A4 / 98 B
PR	4
Profil	Multi Trac C/S
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	10.00
zulässige Felge	10LB
Breite [mm]	343
Außendurchmesser [mm]	800
stat. Halbmesser [mm]	361
Abrollumfang [mm]	2408
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	975 / 20
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	750 / 50
Luftdruck [bar]	1,40
Gewicht [Kg]	20,9
Stollenhöhe [mm]	11,2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Reifen für den professionellen Einsatz auf Rasen-, Garten- und Golfflächen
- Langlebige Gummimischung in Verbindung mit tiefen Profilblöcken
- Stabilitäts- und Traktionsoptimiertes Profil

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.