



REIFEN 400 / 70 R 24
152 A8 / 152 B, TL, XMCL

Art-Nr.: 13327370

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8 / 152 B
Profil	XMCL
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	13
zulässige Felge	12, 14
Breite [mm]	401
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	531
Abrollumfang [mm]	3485
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	79
Reifeninhalt 75% [Liter]	157
Stollenhöhe [mm]	33,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader
- Verstärkte Flanken
- Massive Stollen
- Gürtellagen aus Stahlgewebe

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.