



REIFEN 460 / 70 R 24
159 A8 / 159 B, TL, XMCL
(17.5 LR 24)

Art-Nr.: 13327380

Technische Daten:

Reifengröße	460 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profil	XMCL
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14, 16
Breite [mm]	467
Außendurchmesser [mm]	1248
stat. Halbmesser [mm]	562
Abrollumfang [mm]	3709
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	101
Reifeninhalt 75% [Liter]	218
Stollenbreite [mm]	41
Stollenhöhe [mm]	36,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader
- Verstärkte Flanken
- Massive Stollen
- Gürtellagen aus Stahlgewebe

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.