



REIFEN 440 / 80 - 24
168 A8, TL, POWER CL
(16.9 - 24)

Art-Nr.: 13371055

Technische Daten:

Reifengröße	440 / 80 - 24
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8
Profil	Power CL
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	15
zulässige Felge	13, 14
Breite [mm]	460
Außendurchmesser [mm]	1328
stat. Halbmesser [mm]	596
Abrollumfang [mm]	3944
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	102
Reifeninhalt 75% [Liter]	236
Stollenhöhe [mm]	29,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader
- Massive Stollen und abriebfeste Gummimischung
- Extreme Seitenstabilität durch Karkassenlagen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.