



REIFEN 320 / 85 R 20  
119 A8 / 116 B, TL, TM 600  
(12.4 R 20)

**Art-Nr.: 13626053**

#### Technische Daten:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Reifengröße                   | 320 / 85 R 20   |
| TL / TT                       | TL              |
| LI / SI                       | 119 A8 / 116 B  |
| Profil                        | TM600           |
| Fabrikat                      | Trelleborg      |
| Empf. Felge                   | 11              |
| zulässige Felge               | 9, 10           |
| Breite [mm]                   | 329             |
| Außendurchmesser [mm]         | 1052            |
| stat. Halbmesser [mm]         | 470             |
| Abrollumfang [mm]             | 3160            |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 1360 / 40       |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 1250 / 50       |
| Luftdruck [bar]               | 1,60            |
| Gewicht [Kg]                  | 46              |
| Reifeninhalt 75% [Liter]      | 123             |
| Stollenbreite [mm]            | 30              |
| Stollenhöhe [mm]              | 41,0            |
| Zulassung                     | nicht notwendig |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja              |

#### Hinweise und Merkmale:

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil
- Hohe Tragfähigkeit
- Geringe Bodenverdichtung
- Optimale Traktion

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.