





Hinweise und Merkmale:

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit
 Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau

REIFEN 300 / 70 R 20 110 A8 / 110 B, TL, TM 700

Art-Nr.: 13626056

Technische Daten:

Reifengröße	300 / 70 R 20
TL/TT	TL
LI/SI	110 A8 / 110 B
Profil	TM700
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	9
zulässige Felge	10
Breite [mm]	286
Außendurchmesser [mm]	945
stat. Halbmesser [mm]	429
Abrollumfang [mm]	2805
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1060 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	31,5
Reifeninhalt 75% [Liter]	77,3
Stollenbreite [mm]	31
Stollenhöhe [mm]	37,0
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.