





Hinweise und Merkmale:

- Der TM 700 ist ein landwirtschaftlicher Radialreifen
- Er bietet exzellente Zugleistung im Feld zusammen mit
 Selbstreinigungseigenschaften, Komfort und sehr gutem Fahrverhalten auf der Straße.
- Fahrverhalten auf höchstem Niveau

REIFEN 360 / 70 R 24 122 A8 / 122 B, TL, TM 700

Art-Nr.: 13626112

Technische Daten:

Reifengröße	360 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	122 A8 / 122 B
Profil	TM700
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10, 12
Breite [mm]	352
Außendurchmesser [mm]	1147
stat. Halbmesser [mm]	518
Abrollumfang [mm]	3425
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1500 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	54
Reifeninhalt 75% [Liter]	149
Stollenbreite [mm]	38
Stollenhöhe [mm]	42,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.