



REIFEN 340 / 85 R 24
125 A8 / 122 B, TL, TM 600
(13.6 R 24)

Art-Nr.: 13626130

Technische Daten:

Reifengröße	340 / 85 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	125 A8 / 122 B
Profil	TM600
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	12
zulässige Felge	11
Breite [mm]	353
Außendurchmesser [mm]	1188
stat. Halbmesser [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3547
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1500 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	56,5
Reifeninhalt 75% [Liter]	163
Stollenbreite [mm]	37
Stollenhöhe [mm]	44,0
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil
- Hohe Tragfähigkeit
- Geringe Bodenverdichtung
- Optimale Traktion

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.