Bohnenkamp
Moving Professionals

TRELLEBORG

REIFEN 620 / 75 R 26 166 A8, TL, TM 2000 (23.1 R 26)

Art-Nr.: 13626214

Technische Daten:

Reifengröße	620 / 75 R 26
TL / TT	TL
LI / SI	166 A8
Profil	TM2000
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	20
Breite [mm]	633
Außendurchmesser [mm]	1590
stat. Halbmesser [mm]	716
Abrollumfang [mm]	4850
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 40
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	224,33
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Radialreifen für schwerste Erntemaschinen
- Ein hohes Luftvolumen und die große Aufstandsfläche gewährleisten hohe Tragfähigkeiten auch bei niedrigem Luftdruck
- Große, massive Stollen ermöglichen eine optimale Hang- / Seitenstabilit
- Spezielle Gummimischung minimiert Profilverletzungen (gerade durch z.B. Maisstoppel)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.