



REIFEN 600 / 65 R 34
157 D / 154 E, TL, TM 800 HS

Art-Nr.: 13626461

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 65 R 34
TL / TT	TL
LI / SI	157 D / 154 E
Profil	TM800HS
Fabrikat	Trelleborg
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	20
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1660
stat. Halbmesser [mm]	745
Abrollumfang [mm]	4965
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 70
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	191
Stollenbreite [mm]	42
Stollenhöhe [mm]	55,0
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.