





Hinweise und Merkmale:

- Schützt Grasnarbe und Pflanzen durch innovatives Profil
- · Hohe Tragfähigkeit
- Geringe Bodenverdichtung
- Optimale Traktion

REIFEN 460 / 85 R 38 149 A8 / 146 B, TL, TM 600 (18.4 R 38)

Art-Nr.: 13626615

Technische Daten:

Reifengröße	460 / 85 R 38
TL/TT	TL
LI/SI	149 A8 / 146 B
Profil	TM600
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	15
zulässige Felge	16
Breite [mm]	475
Außendurchmesser [mm]	1747
stat. Halbmesser [mm]	800
Abrollumfang [mm]	5260
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3000 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	150,07
Reifeninhalt 75% [Liter]	475
Stollenbreite [mm]	48
Stollenhöhe [mm]	53,0
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.