Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 6.5 / 80 - 15
6 PR, 98 A6 / 94 A8, TT, 324, AS
ECE106

Art-Nr.: 15211600

Technische Daten:

Reifengröße	6.5 / 80 - 15
TL / TT	TT
LI / SI	98 A6 / 94 A8
PR	6
Profil	324
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	5.00F
Breite [mm]	163
Außendurchmesser [mm]	663
stat. Halbmesser [mm]	295
Abrollumfang [mm]	1942
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	750 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	670 / 40
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	10,89
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.