





## **Hinweise und Merkmale:**

- Implement-Reifen mit hoher Tragfähigkeit
- Geringe Bodenverdichtung
- Starke Nylonkarkasse für lange Lebensdauer

REIFEN 13.0 / 65 - 18 16 PR, 144 A8 / 140 B, TT, AW, 320 ECE106

Art-Nr.: 15212359

## **Technische Daten:**

| Reifengröße                   | 13.0 / 65 - 18 |
|-------------------------------|----------------|
| TL / TT                       | TT             |
| LI/SI                         | 144 A8 / 140 B |
| PR                            | 16             |
| Profil                        | 320            |
| Fabrikat                      | Alliance       |
| Empf. Felge                   | 11             |
| Breite [mm]                   | 336            |
| Außendurchmesser [mm]         | 890            |
| stat. Halbmesser [mm]         | 398            |
| Abrollumfang [mm]             | 2611           |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2800 / 40      |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2500 / 50      |
| Luftdruck [bar]               | 4,90           |
| Gewicht [Kg]                  | 30,49          |
| Stollenhöhe [mm]              | 9,5            |
| Zulassung                     | ECE 106        |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.