



REIFEN 500 / 60 - 22.5
16 PR, 158 A2 / 151 A8, TL, FORESTRY 331
ECE106

Art-Nr.: 15212585

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 60 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	158 A2 / 151 A8
PR	16
Profil	Forestry 331
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	I3
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	500
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3500
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3450 / 40
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	110,01
Stollenhöhe [mm]	39,0
Zulassung	ECE 106
TRA Code	I3

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestry 331 wurde für moderne Erntemaschinen und Transportfahrzeuge im Forstbereich entwickelt
- Der Reifen eignet sich außerdem auch sehr gut für Mobilbagger, Radlader und Dumper, die unter schwierigen Geländebedingungen arbeiten
- Ebenso kann der Reifen in der Landwirtschaft zum Bewirtschaften von schwierigen und aggressiven Untergründen eingesetzt werden
- Der Reifen zeichnet sich durch eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen geringen Kraftstoffverbrauch aus
- Durch sein großes Volumen bietet er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.