



REIFEN 600 / 60 - 30.5  
20 PR, 175 A2 / 168 A8, TL, FORESTRY 331  
ECE106

Art-Nr.: 15213513

#### Technische Daten:

Reifengröße	600 / 60 - 30.5
TL / TT	TL
LI / SI	175 A2 / 168 A8
PR	20
Profil	Forestry 331
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	I3
Empf. Felge	20.00
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1500
stat. Halbmesser [mm]	696
Abrollumfang [mm]	4504
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6900 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5600 / 40
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	201,96
Stollenhöhe [mm]	39,0
Zulassung	ECE 106
TRA Code	I3

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestry 331 wurde für moderne Erntemaschinen und Transportfahrzeuge im Forstbereich entwickelt
- Der Reifen eignet sich außerdem auch sehr gut für Mobilbagger, Radlader und Dumper, die unter schwierigen Geländebedingungen arbeiten
- Ebenso kann der Reifen in der Landwirtschaft zum Bewirtschaften von schwierigen und aggressiven Untergründen eingesetzt werden
- Der Reifen zeichnet sich durch eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen geringen Kraftstoffverbrauch aus
- Durch sein großes Volumen bietet er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.