



REIFEN 6.50 - 16  
8 PR, 105 A6 / 101 A8, TT, 324, AS  
ECE106

Art-Nr.: 15222050

#### Technische Daten:

Reifengröße	6.50 - 16
TL / TT	TT
LI / SI	105 A6 / 101 A8
PR	8
Profil	324
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	5.50F
Breite [mm]	189
Außendurchmesser [mm]	754
stat. Halbmesser [mm]	347
Abrollumfang [mm]	2250
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	925 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	825 / 40
Luftdruck [bar]	3,80
Gewicht [Kg]	13,72
Stollenhöhe [mm]	12,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.