



REIFEN 8.3 - 24
8 PR, 105 A8, TT, 324, AS
ECE 106

Art-Nr.: 15222151

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Reifengröße | 8.3 - 24 |
| TL / TT | TT |
| LI / SI | 105 A8 |
| PR | 8 |
| Profil | 324 |
| Fabrikat | Alliance |
| Empf. Felge | W7 |
| zulässige Felge | W6 |
| Breite [mm] | 211 |
| Außendurchmesser [mm] | 995 |
| stat. Halbmesser [mm] | 470 |
| Abrollumfang [mm] | 3020 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 925 / 40 |
| Luftdruck [bar] | 3,10 |
| Gewicht [Kg] | 24,44 |
| Stollenbreite [mm] | 20 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |

Hinweise und Merkmale:

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung