



Hinweise und Merkmale:

- Diagonaler AS-Reifen mit verstärkten Stollen für schwere Einsätze auf Hinterradtraktoren
- Breite Mittelstollen für guten Fahrkomfort auf der Straße
- Zweifach gewinkelte 45° Stollen für gute Selbstreinigungseigenschaften und massive Traktion auch in Hanglagen
- Robuste Nylonkarkasse bietet Zuverlässigkeit im Einsatz

REIFEN 12.4 - 24
12 PR, 129 A8, TT, AS, 357
ECE106

Art-Nr.: 15222197

Technische Daten:

Reifengröße	12.4 - 24
TL / TT	TT
LI / SI	129 A8
PR	12
Profil	357
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1160
stat. Halbmesser [mm]	533
Abrollumfang [mm]	3461
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 40
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	43,94
Stollenbreite [mm]	57-44
Stollenhöhe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.