



REIFEN 23.1 - 26
16 PR, 159 A8, TT, AS, 347
ECE106

Art-Nr.: 15222372

Technische Daten:

Reifengröße	23.1 - 26
TL / TT	TT
LI / SI	159 A8
PR	16
Profil	347
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	20
Breite [mm]	587
Außendurchmesser [mm]	1605
stat. Halbmesser [mm]	703
Abrollumfang [mm]	4648
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Luftdruck [bar]	2,30
Gewicht [Kg]	140,44
Stollenhöhe [mm]	41,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonaler AS-Breitreifen für Traktoren und Erntemaschinen
- Stollen im 23° Winkel ermöglichen selbst schwerste Zugarbeiten unter verschiedensten Einsatzbedingungen
- Mittig überlappende Stollen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße auch mit schweren Maschinen
- Verstärkte Nylon-Karkasse bietet Schutz vor Stichverletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.