Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 480 / 65 R 28
145 A8 / 142 D,TL, AGRISTAR 365
ECE 106

Art-Nr.: 15225106

Technische Daten:

Reifengröße	480 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	145 A8 / 142 D
Profil	Agristar 365
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14
Breite [mm]	477
Außendurchmesser [mm]	1335
stat. Halbmesser [mm]	607
Abrollumfang [mm]	3959
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 65
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	98,87
Reifeninhalt 75% [Liter]	229
Stollenhöhe [mm]	40,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie (70er Serie bei 710er Breite) für leistungsstarke Traktoren bis ca. 250 PS
- Sehr schonende Bodenbearbeitung durch hohes Luftvolumen und große Aufstandsfläche
- Stollenform und -anordnung ermöglichen optimale Zugkraftübertragung
- Mit 65 km/h Zulassung gut für häufigen Straßeneinsatz geeignet

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.