



REIFEN 9.5 R 28
109 A8 / 106 B, TL, 350
(230/95R28), ECE106

Art-Nr.: 15226050

Technische Daten:

Reifengröße	9.5 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	109 A8 / 106 B
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7
Breite [mm]	241
Außendurchmesser [mm]	1140
stat. Halbmesser [mm]	530
Abrollumfang [mm]	3418
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1030 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	950 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	36,12
Reifeninhalt 75% [Liter]	78
Stollenbreite [mm]	27
Stollenhöhe [mm]	35,0
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)