



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 8.3 R 36
121 A8 / 118 D, TL, 350
(210/95R36), ECE106

Art-Nr.: 15226140

Technische Daten:

Reifengröße	8.3 R 36
TL / TT	TL
LI / SI	121 A8 / 118 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	7
zulässige Felge	6
Breite [mm]	211
Außendurchmesser [mm]	1290
stat. Halbmesser [mm]	607
Abrollumfang [mm]	4023
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1320 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	38,37
Reifeninhalt 75% [Liter]	70,5
Stollenbreite [mm]	25
Stollenhöhe [mm]	32,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)