



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 230 / 95 R 36
133 A8 / 130 D, TL, 350
(9.5 R 36), ECE106

Art-Nr.: 15226150

Technische Daten:

Reifengröße	230 / 95 R 36
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 130 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7
Breite [mm]	241
Außendurchmesser [mm]	1345
stat. Halbmesser [mm]	625
Abrollumfang [mm]	3981
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1900 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	49,29
Reifeninhalt 75% [Liter]	75
Stollenbreite [mm]	26
Stollenhöhe [mm]	34,5
Stollenanzahl	25x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)