



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 9.5 R 40  
135 A8 / 132 D, TL, 350  
(230 / 95 R 40), ECE106

Art-Nr.: 15226190

#### Technische Daten:

Reifengröße	9.5 R 40
TL / TT	TL
LI / SI	135 A8 / 132 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8
zulässige Felge	7
Breite [mm]	241
Außendurchmesser [mm]	1460
stat. Halbmesser [mm]	686
Abrollumfang [mm]	4490
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2180 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2000 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	52,26
Reifeninhalt 75% [Liter]	108
Stollenbreite [mm]	26
Stollenhöhe [mm]	34,5
Stollenanzahl	27x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.