



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 320 / 90 R 46
151 A8 / 148 D, TL, 350
(12.4 R 46), ECE106

Art-Nr.: 15226300

Technische Daten:

Reifengröße	320 / 90 R 46
TL / TT	TL
LI / SI	151 A8 / 148 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	11
zulässige Felge	9, 10
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1727
stat. Halbmesser [mm]	807
Abrollumfang [mm]	5294
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3150 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	83,04
Reifeninhalt 75% [Liter]	201,75
Stollenbreite [mm]	28
Stollenhöhe [mm]	38,0
Stollenanzahl	30x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)