





## **Hinweise und Merkmale:**

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste
  Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)

REIFEN 340 / 85 R 46 153 A8 / 150 D, TL, 350 (13.6 R 46), ECE106

Art-Nr.: 15226310

## **Technische Daten:**

Reifengröße	340 / 85 R 46
TL / TT	TL
LI/SI	153 A8 / 150 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	W11, W10
Breite [mm]	340
Außendurchmesser [mm]	1760
stat. Halbmesser [mm]	824
Abrollumfang [mm]	5360
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3350 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	102,96
Reifeninhalt 75% [Liter]	206
Stollenhöhe [mm]	48,3
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.