



REIFEN 16 / 70 - 24
14 PR, 169 A2 / 152 B, TL, 326
E2 / L2 (405 / 70 - 24)

Art-Nr.: 15272465

Technische Daten:

Reifengröße	16 / 70 - 24
TL / TT	TL
LI / SI	169 A2 / 152 B
PR	14
Profil	326
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	E2/L2
Empf. Felge	13.00
Breite [mm]	407
Außendurchmesser [mm]	1178
stat. Halbmesser [mm]	577
Abrollumfang [mm]	3660
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 50
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	74,08
Stollenhöhe [mm]	24,5
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	E2, L2

Hinweise und Merkmale:

- Hervorragende Selbstreinigung und beste Traktion sowie Flotation bei allen OFF-the ROAD-Anwendungen
- Die ozon- & witterungsbeständige Gummimischung garantiert eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.