



REIFEN 17.5 - 25
16 PR, 158 B, TL, 308
L2 / G2

Art-Nr.: 15272542

Technische Daten:

Reifengröße	17.5 - 25
TL / TT	TL
LI / SI	158 B
PR	16
Profil	308
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	L2/G2
Empf. Felge	14
zulässige Felge	14SDC
Breite [mm]	444
Außendurchmesser [mm]	1348
stat. Halbmesser [mm]	599
Abrollumfang [mm]	3940
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 50
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	103,78
Stollenhöhe [mm]	25,4
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja
TRA Code	L2, G2

Hinweise und Merkmale:

- Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz auf Frontladern
- Die Nylonkonstruktion & spezielle abgewinkelte und überlappende Profilblöcke sorgen für eine optimale Traktion auf sämtlichen Untergründen sowie für eine gute Selbstreinigung
- Konzipiert für den Radlader- & Gradereinsatz

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.