



REIFEN 17.5 - 25
16 PR, 158 B, TL, 318
E3 / L3 / G3

Art-Nr.: 15272543

Technische Daten:

Reifengröße	17.5 - 25
TL / TT	TL
LI / SI	158 B
PR	16
Profil	318
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	E3/L3/G3
Empf. Felge	14
zulässige Felge	14SDC
Breite [mm]	444
Außendurchmesser [mm]	1348
stat. Halbmesser [mm]	599
Abrollumfang [mm]	3940
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 50
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	111,24
Stollenhöhe [mm]	31,2
Zulassung	nicht notwendig
TRA Code	E3, L3, G3

Hinweise und Merkmale:

- Nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einer speziellen Gummimischung gegen Stichverletzungen & Abrieb
- Massiver Reifen für den Einsatz auf Dumpfern, Radladern und Gradern

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.