



REIFEN 300 / 80 R 24  
133 A8 / 128 D, TL, MULTIUSE 550, M+S  
STEEL BELTED, BLOCK PROFIL, ECE106

Art-Nr.: 15284055

#### Technische Daten:

Reifengröße	300 / 80 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 128 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	10
zulässige Felge	9, 11
Breite [mm]	295
Außendurchmesser [mm]	1092
stat. Halbmesser [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3262
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1800 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	54,33
Reifeninhalt 75% [Liter]	102
Stollenhöhe [mm]	24,8
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S

#### Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen
- Mit M+S Kennung