



REIFEN 460 / 65 R 24
156 A8 / 151 D, TL, MULTIUSE 550, M+S
STEEL BELTED, BLOCK PROFIL, ECE106

Art-Nr.: 15284076

Technische Daten:

Reifengröße	460 / 65 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	156 A8 / 151 D
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	14
zulässige Felge	15, 16
Breite [mm]	454
Außendurchmesser [mm]	1209
stat. Halbmesser [mm]	547
Abrollumfang [mm]	3597
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3450 / 65
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	86,79
Reifeninhalt 75% [Liter]	190
Stollenhöhe [mm]	27,0
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen
- Mit M+S Kennung