



REIFEN 480 / 65 R 28  
154 A8 / 149 D, TL, MULTIUSE 550, M+S  
STEEL BELTED, BLOCK PROFIL, ECE106

Art-Nr.: 15284090

#### Technische Daten:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Reifengröße                   | 480 / 65 R 28     |
| TL / TT                       | TL                |
| LI / SI                       | 154 A8 / 149 D    |
| Profil                        | Multiuse 550      |
| Fabrikat                      | Alliance          |
| Spezifikation                 | M+S, Steel Belted |
| Empf. Felge                   | 15                |
| zulässige Felge               | 14, 16            |
| Breite [mm]                   | 475               |
| Außendurchmesser [mm]         | 1339              |
| stat. Halbmesser [mm]         | 607               |
| Abrollumfang [mm]             | 4020              |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 3750 / 40         |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3250 / 65         |
| Luftdruck [bar]               | 3,20              |
| Gewicht [Kg]                  | 114,79            |
| Reifeninhalt 75% [Liter]      | 249               |
| Stollenhöhe [mm]              | 26,0              |
| Zulassung                     | ECE 106           |
| M+S                           | M+S               |

#### Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen
- Mit M+S Kennung