





Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt-/ Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen

REIFEN 335 / 80 R 18 136 A8, TL, 608 (12.5R18), STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15284870

Technische Daten:

Reifengröße	335 / 80 R 18
TL / TT	TL
LI / SI	136 A8
Profil	608
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10
Breite [mm]	343
Außendurchmesser [mm]	992
stat. Halbmesser [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2985
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 40
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	49,25
Stollenhöhe [mm]	24,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.