Bohnenkamp
Moving Professionals



REIFEN AT 22 X 11 - 8
4 PR, 43 J, TL, AT 108
ECE75

Art-Nr.: 15710066

Technische Daten:

Reifengröße	AT 22 x 11 - 8
TL / TT	TL
LI / SI	43 J
PR	4
Profil	AT 108
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9.0
zulässige Felge	8.5
Breite [mm]	277
Außendurchmesser [mm]	560
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	155 / 100
Luftdruck [bar]	0,35
Gewicht [Kg]	9,56
Stollenhöhe [mm]	16,0
Zulassung	ECE 75
Reifentechnologie	AT
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- ATV-Traktionsprofil
- Gute Bodenhaftung auch auf unbefestigten Terrain
- Schutz vor Stichverletzungen durch spezielle Karkasse

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.