



REIFEN 24 X 12 - 12
4 PR, 95 A6, TL, AT 316, AS
ECE106

Art-Nr.: 15710230

Technische Daten:

Reifengröße	24 x 12 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	95 A6
PR	4
Profil	AT 316
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	10.50I-55, 10.50I-70, 10.50I-90
zulässige Felge	10.5
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	610
stat. Halbmesser [mm]	271
Abrollumfang [mm]	1769
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	690 / 30
Luftdruck [bar]	1,40
Gewicht [Kg]	10,44
Stollenhöhe [mm]	12,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT AT 316 ist ein AS Kleinreifen für den Einsatz auf kompakten Traktoren im Bereich Gemeindearbeiten und Wartung
- Sein Profil bietet eine ausgezeichnete Traktion bei gleichzeitiger Bodenschonung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.