



REIFEN 15 X 6.00 - 6
4 PR, 57 A6 / 61 A3, TL, LG RIB
ECE106

Art-Nr.: 15710326

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Reifengröße | 15 x 6.00 - 6 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 57 A6 / 61 A3 |
| PR | 4 |
| Profil | LG RIB |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | 4.50A |
| Breite [mm] | 152 |
| Außendurchmesser [mm] | 365 |
| stat. Halbmesser [mm] | 159 |
| Abrollumfang [mm] | 1059 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 230 / 30 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 257 / 15 |
| Luftdruck [bar] | 2,10 |
| Gewicht [Kg] | 2,18 |
| Stollenhöhe [mm] | 4,0 |
| Zulassung | ECE 106 |

Hinweise und Merkmale:

- Universeller Reifen für Maschinen zu Garten- und Landschaftspflege als auch zur Grünfütterernte
- Mehrfach Rillenprofil und abgerundete Reifenschulter schützen vor Beschädigungen der Grünflächen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.