



## REIFEN 16 X 6.50 - 8 6 PR, 72 A3 / 68 A6, TL, TR 315, AS-PROFIL ECE106

**Art-Nr.: 15710380**

### Technische Daten:

Reifengröße	16 x 6.50 - 8
TL / TT	TL
LI / SI	72 A3 / 68 A6
PR	6
Profil	TR 315
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5.375
zulässige Felge	5.50, 5.50A
Breite [mm]	155
Außendurchmesser [mm]	408
stat. Halbmesser [mm]	182
Abrollumfang [mm]	1183
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	355 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	315 / 30
Luftdruck [bar]	2,90
Gewicht [Kg]	3,44
Stollenhöhe [mm]	10,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

### Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 315 ist ein Implementreifen für Kommunalarbeiten und Bodenbearbeitung, für Bodenfräsen oder Obsterntemaschinen
- Die große Aufstandsfläche und das AS-Profil sorgen für eine exzellente Zugkraft
- Seine robuste Gummimischung verhindert Durchstichverletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen und eine hervorragende Selbstreinigung