





**Hinweise und Merkmale:** 

- Kleinreifen mit AS-Profil für Rasentraktoren und weitere Maschinen für die Landschaftspflege
- Bietet gute Traktion im losen Untergrund
- Geringer Bodendruck ermöglicht auch das Befahren vom empfindlichen Untergründen

REIFEN 18 X 8.50 - 8 4 PR, 73 A3 / 70 A6, TL, TR 317, AS ECE106

Art-Nr.: 15710393

## **Technische Daten:**

Reifengröße	18 x 8.50 - 8
TL/TT	TL
LI / SI	73 A3 / 70 A6
PR	4
Profil	TR 317
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	7.00
Breite [mm]	215
Außendurchmesser [mm]	450
stat. Halbmesser [mm]	198
Abrollumfang [mm]	1305
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	365 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	335 / 30
Luftdruck [bar]	1,50
Gewicht [Kg]	5,5
Stollenhöhe [mm]	14,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.