



REIFEN 20 X 10.00 - 10
4 PR, 82 A6, TL, LG 306, RASENPROFIL
ECE106

Art-Nr.: 15710430

Technische Daten:

Reifengröße	20 x 10.00 - 10
TL / TT	TL
LI / SI	82 A6
PR	4
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.00I
zulässige Felge	7.00I
Breite [mm]	250
Außendurchmesser [mm]	508
stat. Halbmesser [mm]	226
Abrollumfang [mm]	1473
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	475 / 30
Luftdruck [bar]	1,50
Gewicht [Kg]	6,83
Stollenhöhe [mm]	9,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.