





Hinweise und Merkmale:

- Universeller Reifen für Maschinen zu Gartenund Landschaftspflege als auch zur Grünfutterernte
- Mehrfach Rillenprofil und abgerundete Reifenschulter schützen vor Beschädigungen der Grünflächen

REIFEN 20 X 10.00 - 10 4 PR, 82 A6 / 86 A3, TL, LG RIB ECE106

Art-Nr.: 15710435

Technische Daten:

Reifengröße	20 x 10.00 - 10
TL / TT	TL
LI/SI	82 A6 / 86 A3
PR	4
Profil	LG RIB
Fabrikat	вкт
Empf. Felge	8.001
zulässige Felge	7.001
Breite [mm]	236
Außendurchmesser [mm]	498
stat. Halbmesser [mm]	222
Abrollumfang [mm]	1444
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	475 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	530 / 15
Luftdruck [bar]	1,50
Gewicht [Kg]	5,65
Stollenhöhe [mm]	6,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.