



REIFEN 23 X 10.50 - 12  
6 PR, 96 A6, TL, LG 306, RASENPROFIL  
ECE106

**Art-Nr.: 15710490**

#### Technische Daten:

Reifengröße	23 x 10.50 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	96 A6
PR	6
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.50I
zulässige Felge	7.00I
Breite [mm]	260
Außendurchmesser [mm]	585
stat. Halbmesser [mm]	262
Abrollumfang [mm]	1697
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	710 / 30
Luftdruck [bar]	2,20
Gewicht [Kg]	9,25
Stollenhöhe [mm]	10,0
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.