



REIFEN 23 X 10.50 - 12
8 PR, 106 A3 / 102 A6, TL, TR 315, AS-PROFIL
ECE106

Art-Nr.: 15710494

Technische Daten:

Reifengröße	23 x 10.50 - 12
TL / TT	TL
LI / SI	106 A3 /102 A6
PR	8
Profil	TR 315
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	8.50JA
zulässige Felge	7JA, 7.00
Breite [mm]	255
Außendurchmesser [mm]	590
stat. Halbmesser [mm]	260
Abrollumfang [mm]	1682
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	950 / 15
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	850 / 30
Luftdruck [bar]	3,00
Gewicht [Kg]	9,94
Stollenhöhe [mm]	15,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT TR 315 ist ein Implementreifen für Kommunalarbeiten und Bodenbearbeitung, für Bodenfräsen oder Obsterntemaschinen
- Die große Aufstandsfläche und das AS-Profil sorgen für eine exzellente Zugkraft
- Seine robuste Gummimischung verhindert Durchstichverletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen und eine hervorragende Selbstreinigung